

GAMME : LC

Cadre de soudure:

500 x 400

800 x 600



GAMME : LI

Petit bras: 600, 800, 100, 1200

Grand Bras : 1000, 1250, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000

Machine permettant de réaliser un emballage totalement fermé avec un film rétractable ou non rétractable.

Caractéristiques générales

Piètement avec bac à chutes, en tôle mécano-soudée, monté sur 4 roulettes dont 2 avec blocage .

Table de soudure ou convoyeur d'éjection réglable en hauteur par volant

Soudure à impulsions par fil téflonisé, température de soudure autorégulée en fonction de la cadence.

Tablette de chargement réglable, équipée d'une épingle + porte bobine constitué d'un axe avec cônes de centrage, rotation sur berceau «polyamide».

Perforateur thermique avec interrupteur

Alimentation électrique : 220 volts mono + terre.

Protection: laque verte et grise

Manuel MA	Ejection E	Semi-Auto SA
Abaissement manuel du cadre de soudure, évacuation manuelle vers le tunnel.	Abaissement manuel du cadre de soudure , début du cycle, soudure et évacuation vers le tunnel.	Abaissement automatique du cadre de soudure par boutons, pédale ou cycle programmé, soudure et évacuation vers le tunnel.

Caractéristiques communes gammes LC et LI	Manuelle	Ejection	Semi-Auto
• Verrouillage du cadre de soudure par ventouses magnétiques	O	X	X
• Convoyeur d'éjection (vitesse et temps réglables)		X	X
• Commande du cadre de soudure par vérin pneumatique			X
• Tablette de chargement soufflante	O	O	O
• Roulettes pivotantes	O	O	O
• Double support bobines sur roulettes	O	O	O
• Déroulement de film motorisé	O	O	O
• Déroulement de film motorisé avec renvoi à 90°	O	O	O
• Aspirateur de chutes	O	O	O
• Passage 300 mm	O	O	O
• Peinture spéciale	O	O	O

Monté en série : X En options : O