

Machine Modèle PT70


Fonctionnement : Placez la palette sur le plateau tournant, accrochez le film sur la palette, appuyez sur la pédale, le plateau tourne, lorsque le banderolage est terminé et que le plateau est arrêté, coupez le film et évacuez la palette.

Options

Rampe d'accès



Châssis d'encastrement



Dévidoir de coiffes



Système de pesée



CARACTERISTIQUES

PT70-150

PT70-175

- | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| - Encombrement au sol | 2400x1500 mm..... | 2700x1750 mm |
| - Poids de la banderoleuse | environ 250 kg | environ 250 kg |
| - Diamètre du plateau | 1500 mm | 1750 mm |
| - Hauteur du plan de chargement | 70 mm..... | 70 mm |
| - Charge maximale admissible | 1500 kg..... | 1500 kg |

DESCRIPTIF TECHNIQUE :

PLATEAU TOURNANT composé de :

- Châssis mécano-soudé largement dimensionné
- Plateau acier, entraîné par pignons/chaines et motoréducteur. reposant sur galets avec garnissage polyuréthane permettant un fonctionnement silencieux.
- Vitesse de rotation variable maxi 10 trs/mn
- Pour faciliter les manutentions : longerons permettant de loger des fourches de chariot élévateur et trous pour anneaux de levage.
- Pédale de commande

PEINTURE : Laque verte et grise

ALIMENTATION ELECTRIQUE :

220 volts monophasé + terre

La machine est livrée avec un câble d'alimentation de 5 mètres et une fiche 2 pôles 16 ampères.

Puissance installée environ 1.5 kw

OPTIONS :

- rampe d'accès
- dévidoir de coiffes
- système de pesée intégrée à la banderoleuse
- imprimante pour système de pesée
- châssis d'encastrement
- plateau tournant zingué (pour ambiance humide).