



Machine présentée avec piètement et plateau de travail

Ces machines à double mâchoires sont particulièrement recommandées pour effectuer des soudures dans des conditions de travail difficiles.

Elles sont conçues avec un générateur incorporé, un dispositif de contrôle électronique du temps de soudure et un ensemble assurant une pression de soudure constante sur toute la longueur des mâchoires, la commande est assurée par pédale.

Ces soudeuses acceptent toutes les pellicules thermoplastiques, les complexes et les papiers enduits.

- Soudure plate largeur 6 mm (8 mm sur demande)
- Alimentation électrique 220 Volts mono + terre

Modèles	Longueurs de soudure	Dimensions hors tout			Poids
		Longueur	Largeur	Hauteur	
SE 400	400	640	380	200	40 kg
SE 600	600	840	380	200	40 kg
SE 800	800	1040	380	200	40 kg
SE 1000	1000	1240	380	200	40 kg
SE 1200	1200	1440	380	200	40 kg

OPTIONS		
	Construction inox	Convoyeur à bande ou à rouleaux
	Guide d'introduction (gauche ou droit)	Châssis multi-positions
	Compteur totalisateur	

RÉSERVES : nous nous réservons le droit de modifier sans préavis tout ou partie des caractéristiques techniques de nos matériels.