



Table tournante avec les options guide extérieur et plateau de travail central

Caractéristiques communes à toutes les tables

Piètement tubulaire soudé, monté sur 4 pieds réglables avec embase polyuréthane et tige inox.

Hauteur dessus plateau 730 mm, réglable + ou - 75 mm

Plateau en mélaminé blanc entraîné par système à friction reposant sur 8 roues.

Vitesse de rotation fixe 5 trs/mn

Groupe motoréducteur placé sous la table

Alimentation électrique 380V triphasé + terre (IP55)

Coffret avec protection thermique et arrêt d'urgence

Protection : peinture époxy cuite au four, couleur grise RAL 7035

Modèle / référence	Diamètre du plateau tournant
TT80	800 mm
TT100	1000 mm
TT120	1200 mm

Options communes à tous les modèles			
1	Guide extérieur fixé sur le plateau tournant	5	Système d'entraînement positif (pas de risque de patinage)
2	Guide extérieur fixé sur le bâti	6	Réalisation en acier inoxydable
3	Plateau de travail central	7	Peinture spéciale référence RAL à préciser
4	Plateau tournant en acier inoxydable collé sur le plateau bois	81	Roulettes pivotantes
		82	Roulettes pivotantes avec frein
5	Guide central pour déviation des produits	9	Votre besoin , à préciser
10	Vitesse variable de 2.5 à 7.5 tr/mn et alimentation électrique 220 volts monophasé + terre avec câble de 5 mètres et fiche mâle 16 ampères		

Table tournante de base	Table tournante avec plateau de travail	Option roulettes
		